

Bitucolor

DESCRIPCIÓN

Es una pintura Emulsionada especialmente diseñada para techos, a base de resinas acrílicas termoplásticas, proporcionando un acabado liso y reflector, no presenta Chorreamiento y obtiene buen cubrimiento. El BITUCOLOR prolonga la vida útil de las impermeabilizaciones. Este producto posee garantía de un (1) año.

PRESENTACIÓN

Tambor de 55 galones, Cuñete de 5 galones y envases de 1 galón. (3.785 l)

Colores disponibles: ■ ■ ■ ■

Rendimiento o cubrimiento: 1 galón cubre aprox. 15 m²

USOS

Como acabado en la impermeabilización

Nota: No es recomendado usar para canchas deportivas

CARACTERISTICAS

El BITUCOLOR prolonga la vida útil de las impermeabilizaciones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad, pintura vieja o suelta en forma de cascara o polvo, entre otros.

APLICACIÓN O COLOCACIÓN

01. Se aplica en frío con rodillo, brocha, haragán o cepillo de cerdas.
02. Para aplicar sobre productos asfálticos, debe esperar a que estén completamente secos y curados.
03. El producto se debe mezclar hasta homogenizar antes de su aplicación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	METODO DE ENSAYO			ESPECIFICACIONES		UNIDAD
	ASTM	COVENIN	OTROS	Min.	Max.	
Apariencia a 25°C	N/A	N/A	INTERNA	Pastosa		Visual
Densidad a 25 C	D 70	737	INTERNA	4.20	4.80	Kg/gls
PH (25 °C)	D5464	676	INTERNA	8.30	10.00	pH
Contenido de material no volátil	N/A	680	INTERNA	35	44	%
Viscosidad Brookfield a 25°C	D-2196	577	INTERNA	7.000	10.000	Cps
Secamiento al tacto a 25 °C	N/A	690	INTERNA	---	35	Min
Secamiento libre de huellas a 25°C	N/A	690	INTERNA	---	24	Horas
Color en pintura	N/A	N/A	INTERNA	Blanco, Rojo, Azul, Verde		Visual
CuarTEAMIENTO	N/A	N/A	INTERNA	No presenta		Visual