

Bitusport

DESCRIPCIÓN

Es una pintura emulsionada formulada con resinas acrílicas modificadas, Especialmente diseñada para aplicar sobre todo tipo de canchas deportivas. Proporcionando un acabado antideslizante. El BITUSPORT es resistente, durable y lavable.

PRESENTACIÓN

Tambor de 55 galones, Cuñete de 5 galones y galón. (3.785 l)

Colores disponibles: ■ ■ ■

Rendimiento o cubrimiento: 1 galón cubre 20 m²

USOS

Se usa como acabado en canchas deportivas. Solo si estas tienen la superficie rústica o rugosa características propias de concreto. No se puede usar en superficies lisas o los llamados “pisos quemados” ya que no poseen el anclaje suficiente para este tipo de revestimiento. Las superficies de estas canchas deben tener pendiente suficiente para que no se estanque el agua, puesto que si es así, habría desprendimiento de la película por el tiempo en que está en contacto con el agua.

Nota: No es recomendado usar como acabado para impermeabilización con mantos asfálticos

CARACTERISTICAS

La pintura BITUSPORT es de apariencia semi-líquida posee textura suave digamos que es muy fácil trabajarla debido a que posee buena resina y obtiene buen secamiento, es resistente, durable y lavable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto se verifica que la superficie se encuentre limpia, libre de polvo, grasa, humedad, pintura vieja o suelta en forma de cascara, entre otros.

APLICACIÓN O COLOCACIÓN

01. Se aplica en frío: con rodillo, brocha, haragán o cepillo de cerdas.
02. Para aplicar sobre concreto nuevo es conveniente aplicar una mano de Sellador de Capa Bituplast.
03. Remuévase bien el contenido del envase antes de usarlo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	METODO DE ENSAYO			ESPECIFICACIONES		UNIDAD
	ASTM	COVENIN	OTROS	Min.	Max.	
Apariencia a 40°C ±2°C	N/A	N/A	INTERNA	Semi- Líquida	Visual	
Densidad a 25 C	D 70	737	INTERNA	4.20	4.80	Kg/gls
PH (25 °C)	D5464	676	INTERNA	8.35	10.00	pH
Contenido de material no volátil	N/A	680	INTERNA	35	42	%
Viscosidad Brookfield a 25 °C	D-2196	577	INTERNA	5.000	10.000	Cps
Secamiento al tacto a 25 °C	N/A	690	INTERNA	---	35	Min
Secamiento libre de huellas a 25°C	N/A	690	INTERNA	---	24	Horas
Color en pintura	N/A	N/A	INTERNA	Rojo, Azul, Verde		Visual